

CSÓNAKVÁLASZTÓ-GÉP 1.0

ANYAG	Fa és beműanyagozott fa	Üvegszálas műanyag					Alumínium
FORMAVILÁG - JELLEG	Lapos orrú ladikok	Lapos aljú			Balatoni	Skandináv	Lapos / Hegyes orr Lapos aljú (V-fenekű)
		Hegyes orr kb. 120 cm széles	Hegyes/lapos orr kb. 140 cm széles	Előfeszített / több testű iker gerincű kb. 140-170 cm			
MEGHAJTÁS MÓD	Vill. motor 12-24 V Benzin 10+ LE-ig	Vill. motor 12-24 V Benzin 8 LE-ig	Vill. motor 12-24 V Benzin 10+ LE-ig	Vill. motor 24 V Benzin 10+ LE-ig	Vill. motor 12-24 V Benzin 3 LE-ig	Vill. motor 24 V Benzin 10+ LE-ig	Ua. mint műanyag
SZEMÉLYEK SZÁMA A CSÓNAKBAN	1-5 fő	1-4 fő	1-6 fő	1-6 fő	1-4 fő	1-6 fő	
CSÓNAK SZÁLLÍTÁSA	Utánfutón	Autó tetőn	Autó tetőn / utánfutón (mérettől függ)	Utánfutón	Autó tetőn	Utánfutón	
LEHETSÉGES MÉRETEK	3,6 x 1,2 m ↓ 6,0 x 16 m	2,6 x 1,2 m ↓ 5,0 x 1,2 m	3,6 x 1,4 m ↓ 6,0 x 1,4 m	4,2 x 1,5 m ↓ 6,0 x 1,6 m	2,8 x 1,2 m ↓ 4,4 x 1,4 m	4,0 x 1,4 m ↓ 6,0 x 1,6 m	
LEGGYAKORIBB MÉRETEK	3,6 x 1,2 - 1,4 4,7 x 1,2 - 1,4 5,5 x 1,2 - 1,4	3,6 x 1,2 4,5 x 1,2 5,0 x 1,2	4,0 x 1,4 4,7 x 1,4 5,0 x 1,4 5,4 x 1,4	5 x 1,6	3,7 x 1,35 3,9 x 1,4 4,4 x 1,4	4,0 x 1,4 4,6 x 1,6 5,1 x 1,6	
GONDOZÁS-IGÉNY	Hetente tisztítás Évente festés Tömítés átítás	Választott fa kiegészítőktől és alagátlózástól függően, kevés idő- és pénzráfordítással					
GYAKORIBB HIBÁK, SÉRÜLÉSEK	Gombák megeszik, víztartalom belefagy	Helytelen tárolás, hibás kikötés és utánfutón rossz alátámasztás okán szokott sérülni.					bordaköz horpad, ellenállás nő
EGY ÉVRE VETÍTETT KÖLTSÉG	kb. 3-4 x A	A					2,5 x A
JAVÍTHATÓSÁG	Ár- érték arányban gyakran nem megérő	Könnyen, házilag is javíthatók az általunk készített műanyag csónakok. (Más technológiák esetén érdeklődjön.)					Többnyire műhelyben
CSENDES ÚSZÁS	Nagyon csendes	Építhető csendes csónak					Zajosabb
TARTÓSSÁG	3-5-8 év	kb. 30 év UV stabil, javítható, ám nem örökélet-ingyensör					kb. 30 év (van korróziója)